

Verplichtingen en lasten voor aangelanden van onbevaarbare waterlopen van tweede categorie

1. De onbevaarbare waterlopen van 2^{de} categorie worden beheerd/onderhouden door de provincie (buiten polder – en wateringgebied) en maken deel uit van het **openbaar domein van de waterbeheerder**.
De bedding van deze waterlopen wordt geacht toe te behoren aan de provincie (artikel 16 wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen).
2. Het is verboden **werken** uit te voeren **aan, over of onder deze waterlopen** zonder **machtiging van de provincie** als waterbeheerder (art. 12 wet onbevaarbare waterlopen). Onder deze werken wordt o.a. verstaan: aanbrengen, vervangen of herstellen van overwelvingen; kruisen van de waterloop met leidingen (riool- en nutsleidingen); aansluiten van lozingspunten; oeverversterkingen en taludophogingen...

De machtiging voor werken aan de waterloop kan in de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen worden geïntegreerd, als er sprake is van een gunstig machtigingsadvies en de eventuele voorwaarden van het advies in de vergunning in kwestie worden opgelegd.

3. Om de nodige onderhoudswerken mogelijk te maken is er een **openbare erfdienstbaarheid van doorgang** voorzien. Dit betekent dat er langs beide oevers van de waterloop een zone van 5 meter landinwaarts gemeten vanaf de bovenste rand van het talud van de waterloop moet vrijgehouden worden (recht van doorgang en recht op deponie ruimingsproducten/maaisel - art. 17 Wet onbevaarbare waterlopen en art.1.3.2.2. § 3 Decreet Integraal Waterbeleid).
4. Er mogen geen nieuwe bovengrondse constructies worden opgericht of **aanmerkelijke reliëfwijzigingen** worden doorgevoerd **binnen vijf meter** landinwaarts vanaf de bovenste rand van het talud van de waterloop (artikel 1.3.2.2. § 1, 4^o van het Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, zoals gecoördineerd op 15 juni 2018).

Verhardingen, leidingen en ondergrondse constructies voorzien tot op een afstand van minder dan 5 m vanaf de kruin van de waterloop moeten bestand zijn tegen het overrijden van machines tot 40 ton.

Binnen een afstand van minimaal één meter vanaf de bovenste rand van de waterloop **mag de oever niet bewerkt worden**. Dit wil ook zeggen dat binnen deze zone **geen verhardingen** mogen worden aangelegd (verbod grondbewerkingen 1 m zone – artikel 1.3.2.2. § 1, 3° decreet integraal waterbeleid).

De aanplant van nieuwe bomen, struiken of hagen langs de waterloop mag het recht van doorgang van de waterbeheerder niet verhinderen. Dit wil zeggen dat de zone van vijf meter landinwaarts vanaf de bovenste rand van het talud van de waterloop steeds toegankelijk moet zijn voor het uitvoeren van onderhouds- en beheerwerken.

Nieuwe aanplantingen binnen deze vijf meter zone moeten daarom gebeuren binnen een **afstand van 0,75m tot 1m van de waterloop**. Hierbij moet steeds een minimale **tussenafstand van 12 m** voor opgaande bomen gerespecteerd worden. Voor een andere plantwijze dan hiervoor vermeld, moet steeds de schriftelijke toestemming van de waterbeheerder verkregen worden. (art. 19 besluit Vlaamse Regering van 7 mei 2021 tot uitvoering van de wet onbevaarbare waterlopen)

Nieuwe en bestaande **hagen en houtkanten** binnen de vijf meter zone moeten voor de toegankelijkheid van de waterloop **periodiek teruggezet** worden zodat deze een **maximale hoogte** houden **van 1 meter** en een **maximale breedte** van **0,5 meter** ([provinciaal beleidskader beheer waterlopen](#)).

Voor naaldbomen geldt bovendien dat men deze niet op minder dan zes meter van de oevers van de waterloop mag planten (Artikel 40 wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud).

Voor **afsluitingen langs de waterloop** geldt dat deze enkel geplaatst mogen worden op een afstand van 0,75 m tot 1m landinwaarts vanaf de bovenste rand van het talud van de waterloop. Ze mogen bovendien niet hoger zijn dan 1,50 m boven de begane grond. De afsluiting is zo opgesteld dat ze geen belemmering vormt bij het onderhoud van de waterlopen, of ze kan weggenomen worden.

Afsluitingen hoger dan 1,50 m moeten op minstens 5m landinwaarts gemeten vanaf de bovenste rand van het talud van de waterloop geplaatst worden.

5. Een overzicht van de van toepassing zijnde wetgeving vindt u op <https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/dienst-integraal-waterbeleid/regelgeving-rond-waterlopen.html>