

Zitting van 18 maart 1976.

AANWEZIG : de H.M. Ghijssels J., Burgemeester-voorzitter;  
Van Esbeek M., Delespasse E., Mw. Sermon-Merckx Th.,  
Schepenen; Van Goethem R. Secretaris.

## VERKAVELINGVERGUNNING

Het Schepencollege,

Gelet op de aanvraag ingediend door [REDACTED] met betrekking tot h  
verkavelen van een grond gelegen te Lembeek, Sterrestraat,  
kadastraal bekend sectie B nrs. 395a2 en 395 y,

Overwegende dat het bewijs van ontvangst van die aanvraag d  
datum draagt van 9/2/1976,

Gelet op de wet van 29/3/1962 houdende organisatie van de  
ruimtelijke ordening en van de stedenbouw, gewijzigd bij de  
wetten van 22/4/1970 en 22/12/1970,

Gelet op artikel 90,8° van de gemeentewet zoals het bij  
artikel 71 van voornoemde wet gewijzigd is,

Gelet op het K.B. van 6/2/1971 betreffende de behandeling  
en de openbaarmaking van de verkavelingsaanvragen,

Overwegende dat er voor het gebied waarin de verkaveling  
gelegen is, geen door de Koning goedgekeurd bijzonder plan v  
aanleg bestaat,

Overwegende dat het beschikkend gedeelte van het eensluiden  
advies dat bij toepassing van voornoemde wet door de  
gemachtigde ambtenaar is uitgebracht als volgt luidt :

\* Gunsig op voorwaarde zich te houden aan de voorschriften  
\* en bepalingen van de hierbijgevoegde bijlagen Ia, Ib en II  
\* (161 FL 79)\*,

## BESLUIT :

Art. 1 : De verkavelingsvergunning wordt afggeeven aan de  
[REDACTED]  
die er toe gehouden zijn :

- de voorwaarden gesteld in het hierboven overgenomen eens-  
luidend advies van de gemachtigde ambtenaar in acht te ne

Art. 2 : Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan d  
aanvrager, alsmede aan de gemachtigde ambtenaar voor de  
eventuele uitoefening van het schorsingsrecht door laatst-  
genoemde.

Op bevel :

De Secretaris,  
(E) Van Goethem R.

De Burgemeester-voorzitter,  
(G) Ghijssels J.

Voor gelijkvormig uittreksel :

De Secretaris,

De Burgemeester,




Lasten en algemene voorwaarden :A. WEGENNET :

1. De nieuwe wegen, de wijziging en verbreding van bestaande wegen zullen aangelegd, uitgerust en afgestaan worden aan de gemeente.
2. In artikel 75bis paragraaf 3 van de wet van 29 maart 1962 gewijzigd door de wetten van 22 april 1970 en 22 december 1970 (Belgisch Staatsblad 5 februari 1971) wordt bepaald :

"Niemand mag een in een dergelijke verkaveling of verkavelingsfase begrepen perceel, vrijwillig te koop zetten of verkopen, voor meer dan negen jaar te huur zetten of verhuren, dan nadat de houder van de vergunning de voorgeschreven werken en lasten heeft uitgevoerd, of de nodige financiële waarborgen voor de uitvoering ervan heeft verschaft. De vervulling van deze formaliteit wordt geconstateerd door een bewijs dat door het college van burgemeester en schepenen afgegeven en bij ter post aangetekende brief aan de verkavelaar medegedeeld wordt. Het college zendt aan de gemachtigde ambtenaar een afschrift van dat bewijs".

3. Er mag geen bouwvergunning afgegeven worden binnen de grenzen van de verkaveling of van een fase van haar verwezenlijking, vooraleer de voorlopige keuring van de globale of bijzondere werken die er betrekking op hebben, door de gemeente heeft plaats gehad.
4. Behalve wanneer de uitrusting door de overheid is uitgevoerd, blijft de houder van de verkavelingsvergunning met de aannemer en de architect tien jaar lang voor de uitrusting van de verkaveling hoofdelijk aansprakelijk tegenover het Rijk, de provincie, de gemeente en de kopers van de percelen, binnen de in artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde perken (artikel 57 bis paragraaf 3).

B. BESCHERMING TEGEN BRAND :

Het wegennet moet zodanig aangelegd en uitgerust zijn, dat het de circulatie het stilstaan, de bediening en het gebruik van het materieel bestemd voor het blussen van branden en het redden van slachtoffers toelaat, onverminderd de toepassing van de reglementering betreffende de brandbeveiliging.

- C. In geval de installatie van telefoonverdeelkasten door de Regie van Telegrafie en Telefonie noodzakelijk wordt geacht, is de verkavelaar verplicht de nodige oppervlakte (met inbegrip van de toegang tot het desbetreffend perceel) kosteloos af te staan.

De verdeelkast zal zo mogelijk ondergronds gebouwd worden, ofwel harmonieus ingelijfd in de gebouwen, ofwel op voldoende afstand van de bouwlijn geplaatst worden omringd door voldoende beplantingen.

Deze last kan slechts gelicht worden in de veronderstelling dat de verdeelkast op het voetpad kan geplaatst worden zonder gevaar voor de voetgangers.

- D. In geval nivelleringswerken voorzien zijn mag geen verkoop geschieden vóór de uitvoering van het geheel der werken overeenkomstig de aanduidingen van het verkavelingsplan en eventueel van bijlage II.
- E. De bomen, die in een goed staan waarvoor een verkavelingsvergunning is afgegeven mogen niet geveld worden zonder een voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke vergunning van het college van burgemeester en schepenen (artikel 44 van voornoemde wet).
- F. De grafische aanduidingen van het plan en de stedenbouwkundige voorschriften vullen elkander aan. In geval van tegenspraak is het de geest van de verkaveling die voorrang heeft.
- G. Behalve in het geval het verkavelingsplan het uitdrukkelijk anders zou aanduiden moeten :
- a) de zijgrenzen loodrecht staan op de rooilijnen ;
  - b) al de percelen een rechtstreekse en afzonderlijke toegang hebben tot de weg. Deze toegang moet een minimum breedte hebben van 4 m.

Opmerkingen :

1. Wijziging van de verkavelingsvergunning  
wordt geregeld bij artikel 57 paragraaf 2 van de wet.
2. De beteugeling van de misdrijven maken het voorwerp uit van de artikelen 64 tot 69 van de wet.

Onderhavige bijlage maakt integrerend deel uit van het advies van de gemachtigde ambtenaar.

Brussel,

De Directeur,



H. VAN NOOTEN.

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN.1. Bestemming en plaatsing.

- a) Tenzij het tegendeel is aangeduid op de plannen van de verkaveling of in de voorschriften van de gebeurlijke bijlage II mogen de constructies slechts bestemd zijn voor residentieel en familiaal gebruik. Ze moeten voldoen aan de minimum normen voorgeschreven door de wetgeving op de bouwpremies. Op ieder perceel mag slechts één woning toegelaten worden. Gebouwen met meerdere woongelegenheden zijn uitgesloten.
- b) Niettegenstaande eventuele wijzigingen gebracht aan de grenzen van de percelen, mogen de afmetingen van de gebouwen de maxima niet overschrijden die voortvloeien uit de plannen van de verkaveling die het voorwerp uitmaken van onderhavige vergunning.
- c) De bestaande bomen mogen niet geveld worden zonder machtiging; ze moeten aangegeven worden in de bouwaanvraag. Op de plaatsen aangeduid op de plannen van de verkaveling mag geen enkele boom geveld worden, tenzij dit, in verband met de veiligheid, volstrekt noodzakelijk is en op voorwaarde dat hij door een nieuwe aanplanting wordt vervangen.

2. Achteruitbouwstroken vanaf de wegenis.

- a) Ze dienen te worden beplant op de helft van hun oppervlakte.
- b) De afsluitingen moeten bestaan uit levende hagen van maximum één meter hoogte of lage muurtjes van ten hoogste 0,40m. Ingangspijlers zijn toegelaten.
- c) Het peil van het grondvlak mag niet lager liggen dan het peil van de stoep (voetpad) en moet aansluiten op het peil van de tuin zonder dat de helling  $\frac{8}{4}$  mag overschrijden.
- d) De loggia's mogen op de helft van de breedte van de gevel niet meer dan 0,60m uitsteken. De bordessen van de ingang mogen in de achteruitbouwstrook niet meer dan 1m boven het peil van de grond liggen en op niet minder dan 0,60m van de grens die met een gebouw mandelig is.
- e) De particuliere ingangen mogen niet onder het algemeen peil van de stoep (voetpad) aangebracht worden.
- f) Behoudens andere aanduidingen in de gebeurlijke bijlage II zijn, in de achteruitbouwstroken, de afritten naar garages slechts toegelaten met een helling van maximum 4% en dit over een afstand van 5m gemeten vanaf de rooilijn en vertrekkende op hetzelfde niveau als het voorliggend voetpad.

3. Zone voor tuinen :

- a) Zone voorbehouden voor beplantingen, bevloeringen op beperkte oppervlakte zijn toegelaten alsmede kleine constructies (beschuttingen en versieringen) die tot de normale uitrusting van een tuin behoren voor zover ze op minimum 2m van de perceelsgrenzen worden opgericht. De architectuur moet in harmonie zijn met deze van het hoofdgebouw.

Tenzij het tegendeel is aangeduid op de plannen van de verkaveling of in de voorschriften van de gebeurlijke bijlage II, zijn constructies zoals garages of bergingen, washokken, duiventillen, kliekenhokken, serren bergplaatsen, werkplaatsen, schuren, niet toegelaten.

- B) Het natuurlijk peil van de grond of het peil dat werd genormaliseerd volgens een gemeenschappelijk goedgekeurd plan mag niet worden gewijzigd op minder dan 0,50m afstand van de eigendomsgrenzen. De taluds, de steunmuren en de terrassen mogen niet hoger zijn dan 0,50m ten overstaan van het natuurlijk of genormaliseerd grondpeil. De overgang tussen twee verschillende niveaus (taluds) dient te geschieden door een hellend vlak van maximum 8/4.
- c) Wanneer het plan gegroepeerde constructies voorziet, zijn de scheidingsmuren die niet hoger zijn dan 2m en waarvan de diepte niet meer is dan 3m, toegelaten aan de achterkant van de constructies in het verlengde van de mandelige muur van de gebouwen.
- d) Behoudens een andere afsluiting uitdrukkelijk wordt toegestaan, zijn alleen toegelaten :
1. levende hagen van maximum 1,50m hoogte ;
  2. palen van maximum 1,20m hoogte met 1 of 2 dwarsliggers en eventueel een muurtje van 0,40m hoogte gemeten vanaf de grond.


#### 4. Welstand van de gebouwen.

De gevels, de buitenkanten en de bedekkingen van een constructie of van een groep constructies zullen volgens éénzelfde architecturale stijl worden opgericht, gebouwd met dezelfde materialen en moeten in harmonie zijn met de omgeving.

- a) De hoogte en profielen van de verschillende constructies die een geheel vormen moeten gelijk zijn of in volledige harmonie onder elkaar.
- b) Behoudens bijzondere aanduidingen op de plannen van de verkavelingen en eventueel in de voorschriften van de gebeurlijke bijlage II, zullen :
1. de materialen voor de buitenbekleding, de volgende zijn : ruwe baksteen, hardsteen, breukstenen, met uitsluiting van gelijk welk materiaal dat zou schaden aan het eenvormig aspect van de constructies of het algemeen karakter van de omgeving. Alleenstaande constructies mogen in heldere tonen geschilderd worden;
  2. de daken belegd worden met pannen, natuurleien of kunstleien van hetzelfde formaat en dezelfde kleur als de eerste, of met dakstro voor alleenstaande villa's op voldoende afstand gelegen van de overige constructies. De daken zullen minstens twee dakvlakken hebben waarvan de helling ligt tussen 25 en 50° afwaarts naar de buitenmuren van de constructie.
- c) De schouwen moeten minstens 2m verwijderd blijven van de voorgevel.
- d) Worden toegelaten loodrecht geplaatste dakvensters die achteruit worden aangebracht ten opzichte van de gevelvlakken, en dit over een breedte van maximum 2/3 van de betrokken gevel van op minstens één meter afstand van de randen van deze gevel. Zij mogen niet hoger zijn dan 1,20m tenzij de welstand van het gebouw het anders toelaat.
- e) Alle buitenkanten van de daken zullen, volgens het geval, voorzien worden van kroonlijsten, goten, boordpannen of boordschaliën.

Onderhavige bijlage maakt integrerend deel uit van het advies van de gemachtigde ambtenaar.


Brussel,  
De gemachtigde ambtenaar

12-15-1976  
  
H. VAN NOOTEN

Stedebouwkundige voorschriften in vervanging van de voorgelegde.

- A. Bestemming : Per kavel een te koppelen residentiële eengezinswoning met twee bouwlagen.
- B. Inplanting : - Bouwlijn zoals aangegeven op het verkavelingsplan.  
- Zijdelingse bouwvrije stroken van minimum 4m.
- C. Gabariten : 1. Hoogte tussen normaal grondpeil en kroonlijst : 6m  
2. Daken en materialen : zie bijlage Ib.  
3. Bouwdiepte : minimum 8m en maximum 11m (zelfde bouwdiepte voor gelijkvloers en verdieping - geen aanleunende bijgebouwen toegelaten).  
4. Eenzelfde gabarit en architecturaal vertoon is vereist. De eerste bouwaanvraag van ieder blok is bindend en maatgevend.
- D. Strook voor tuinen :  
Per kavel is een afzonderlijk bijgebouw toegelaten in dezelfde materialen als het hoofdgebouw van max. 30 m<sup>2</sup> bebouwde opp. plat dak en 2,75 hoogte. Dit gebouw kan alleen dienstig zijn als garage of bergplaats en dient ingeplant op 5 à 7m achter het hoofdgebouw en 2m van de zijdelingse perceelsgrenzen. Mits akkoord van de aanpalende eigenaar mogen ze daadwerkelijk gekoppeld worden in de scheiding.
- E. Achternutbouwtrook :  
zie bijlage Ib doch toegangen onder het straatpeil zijn verboden.
- Onderhavige bijlage maakt integrerend deel uit van het advies van de gemachtigde ambtenaar.

Brussel,  
De directeur, 12 7.78

  
E. VAN MOOTEN.