

ORIËNTEREND BODEMONDERZOEK

DEEL VII
FACULTATIEVE BIJLAGEN

BOEZINGESTRAAT 37 TE 8920 LANGEMARK-POELKAPELLE

EB1812/023
ENVIROSOIL NV
OVAM DOSSIERNUMMER: -

ENVIROSOIL NV - Siemenslaan +13 - 8020 Oostkamp - Tel. 050 833 740 - Fax. 050 833 743 - www.envirosoil.be - info@envirosoil.be

Av. Marcel Thiry 107/14	1200 Bruxelles	Tel. 02 762 89 20	Fax 02 772 23 43	Nagelmackers:	BNP Paribas Fortis:	Certificates:
Rue du Progrès 39	7503 Tournai	Tel. 069 548 852	Fax 069 578 377	646-9014951-76	001-4304560-67	ISO9001
Apostelhuizen 101/201	9000 Gent	Tel. 09 225 87 97	Fax 09 225 18 52	BE 91 6469 0149 5176	BE 93 0014 3045 6067	VCA*
Rue de Gembloux 500	5002 Saint-Servais	Tel. 081 879 008	Fax 081 879 009	SWIFT BNAGBEBB	SWIFT GEBABEBB	VEB

BTW BE 0863 379 776 - RPR BRUGGE

**Bijlage 16: Voormalige en recente milieuvergunningen en
omgevingsvergunningen**

MAAST 1913

Langemark de 17-3-59

De Heer Burgemeester of Schepenen,
der gemeente
Langemark.

Waarde Heeren

Ingevolge de bestaande wetgeving op de ongezonde, gevaarlijke en hinderlijke inrichtingen, heeft ondergetekende, Kamacher Gerard, Hobelhandelaar en Landbouwer, wonende Boesinghe str 37, te Langemark, de eer Uled om toelating te verzoeken tot behoud van zijn opslagplaats gelegen, Boesinghe str 37 te Langemark.

Dere werf dient tot het opstapelen van kolens, ik ben in de mogelijkheid ongeveer 100 ton op te stapelen.

Bij de ~~uit~~ verwerking gebruik ik twee baseuls.

Ik voeg hierbij het plan van mijn kolenswerf in drievoud.

Hopende, Waarde Heeren, op een gunstig gevolg aanvaard, mijn dank en groeten van hoogachting.

el Kamacher



33040/67/3/A11

Gemeente LANGEMARK
Arrondissement IEPER
Provincie WEST-VLAANDEREN

Gevaarlijke, ongezonde of hinderlijke inrichtingen
Ontvlambare vloeistoffen waarvan
het ontvlammingspunt hoger is dan
55° C maar 100° C niet overtreft

**OPSLAGRUIMTEN VOOR ZWARE
MINERAALOLIE, MAZOUT, ENZ. (A)**

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE

Zitting van I/4/69 19

Aanwezig :

S. Gheeraert , Burgemeester-Voorzitter ;
G. Goudeneune en G. Daltour , Schepenen,
en D. Vanvaeker Secretaris.

HET COLLEGE,

Gezien de aanvraag met het bijgaand plan van VANACKER GERARD
Boezingestraat 37 wonende te Langemark
om vergunning tot planten van twee bovengrondse mazout tanks van 20.000 l
elk.
Sie H 531/21

Gezien het proces-verbaal van het onderzoek de commodo et incommodo, opgemaakt door
het schepencollege en gesloten
de 27/3/69 19 , waaruit blijkt dat er binnen het vastgesteld tijdstip
geen bezwaren tegen die aanvraag werden ingediend ;

Gelet op het Algemeen Reglement op de Bescherming van de Arbeid ;

(1) Gelet op het gunstig verslag van de provinciale directeur van de stedelouww dd. 21/3/69
19 ;

(2) Gelet op het gunstig verslag van de Rijksgesondheidshoofdopziener, te
dd. 19 ;

(A) Minstens 3000 liter zonder nochtans 50.000 liter te boven te gaan.

(1) Wanneer de gemeente onder het regime is geplaatst van de besluitwet van 2 december 1948.

(2) Wanneer de inrichting onder het toezicht van het Ministerie van Volksgezondheid valt. (inrichting van de categorie B).

BESLIST :

Art. 1 - De aangevraagde vergunning wordt verleend onder volgende voorwaarden :

1° Zich stipt te gedragen naar de aanwijzingen der hierbij gevoegde plannen ;

2° Wat de bewaarplaats van (3) mazout betreft :

A Opslaan in houders op de vloer geplaatst :

- a) De minerale oliën, de mazout, zullen gestapeld worden in vergaarbakken in geslagen plaatijzer, volkomen dicht, geplaatst op een bodem voorzien van een waterdicht bekleedsel, aangelegd in vorm van een bak, welke eventueel de vloeistof van de grootste vergaarbak kan inhouden ;
- b) Wanneer de vergaarbakken in een lokaal worden geplaatst, moet dit laatste in onbrandbare stoffen worden gebouwd ; het dient bestendig verlucht zonder nadeel te berokkenen aan de geburen ;
- c) De vergaarbakken worden op hun bovenste gedeelte voorzien van een behoedmiddel, welke alle boven-drukking binnenin de vergaarbakken voorkomt ;
- d) Het is verboden :
 - 1) in de lokalen benzine of vlambare oliën te bergen ;
 - 2) de vloeistoffen buiten de inrichting te laten weglopen ;
 - 3) een hoeveelheid vloeistof van meer dan 40.000 liter te bewaren ;
 - 4) de geburen te hinderen door geluid, trillingen, schadelijke of onaangename reuk.

B Oprichting van een ondergrondse mazouhouder :

1. De mazout, hoogstens liter, dient opgeslagen in een ondergrondse houder, vervaardigd uit sterke en stevig verbonden platen, ten minste 5 mm. dik. De houder dient van buiten gekleed met twee lagen gasfalteerde jute. Zijn volkomen dichtheid dient bewezen voor de indienststelling door een hydraulische proef onder een druk van 3 kg. per cm². Deze proef dient om de 15 jaar herhaald. Een attest van de constructeur of van een organisme aangenomen door het Ministerie van Arbeid en Sociale Voorzorg moet de datum, de voorwaarden en de uitslag van de proef vermelden.
2. Buiten het plan van de inrichting en het besluit dat de exploitatie er van regelt, moet de exploitant het attest nopens de proef ter beschikking houden van de met het toezicht over de inrichting belaste ambtenaar.
3. Alle openingen en verbindingen moeten zich aan de bovenzijde van de houder en boven de ingehouden vloeistof bevinden.
4. De luchtafvoer- of luchtinvoerpijp van de houder zal enkel in de open lucht mogen uitmonden op zulk een hoogte dat er geen hinder uit voortspruit voor de buurt.
5. Ingeval men voertuigen over de ondergrondse houder zou moeten laten rijden, dient deze beschermd door een vloer sterk genoeg om te verhinderen dat hij beschadigd wordt.
6. Het vullen en ledigen van de houder moet gebeuren op een onbrandbare, dichte bodem, derwijze aangebracht dat de lekkage wordt opgevangen.
7. Bij verdeling van de vloeistof door druk met lucht of een neutraal gas op het oppervlakte der in de ondergrondse houder ingehouden vloeistof, zal die druk slechts mogen uitgeoefend worden wanneer het verdelingstoestel in werking gebracht wordt. Een manometer moet voortdurend de in de ondergrondse houder bestaande druk aanduiden.

Art. 2 - De vergunninghouder moet zich gedragen naar de beschikkingen van het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming en naar de voorschriften omtrent de reglementering van de arbeid der vrouwen, jongelingen en kinderen in de nijverheidsinrichtingen.
Hij blijft verantwoordelijk tegenover derde personen voor de schade welke zijn inrichting zou kunnen veroorzaken. Hij zal zich niet mogen beroepen op de onderhavige vergunning om andere produkten voort te brengen of om andere werken uit te voeren dan die waarvoor hem vergunning is verleend.

Art. 3 - De Inrichting zal volgens bovenstaande beschikkingen moeten ingericht worden vooraleer in werking te treden ; de uitbating er van moet aanvangen binnen de termijn van (4) zes maanden, te rekenen van de datum waarop Jif besluit aan de vergunninghouder zal medegedeeld zijn.

Art. 4 - De onderhavige vergunning wordt verleend voor een termijn (5) dertig jaar

Art. 5 - De vergunninghouder moet zich gedragen naar alle wetten, besluiten en verordeningen op de zaak toepasselijk. Hij moet insgelijks al de voorwaarden en maatregelen van voorzorg nakomen die hem in het vervolg zouden voorgeschreven worden zonder uit dien hoofde op enigerlei vergoeding, schadeloosstelling of interesten aanspraak te mogen maken.

Art. 6 - Het niet nakomen van een of andere der gestelde voorwaarden kan, volgens de aard en de gewichtigheid van het geval, de schorsing of de intrekking van de vergunning medebrengen, onverminderd de vervolgingen in te spannen wegens inbreuk op de wetten, besluiten of reglementen op het stuk.

Art. 7 - Afschrift van onderhavig besluit zal medegedeeld worden :

1^o aan de heer Gouverneur der provincie ;

2^o aan de verzoeker ;

3^o aan de bevoegde technische ambtenaren.

Gedaan te Langemark, in zitting van 1/4/69 19

Vanwege het schepencollege :

Bij verordening :
De Secretaris,
(get.)

D. Vanyacker

De Voorzitter,
(get.)


S. Gheeraert

Voor eensluidend uittreksel :

Afgeleverd te Langemark, de 3/4/69 19

De Gemeentesecretaris,

De Burgemeester,



(3) Aard van de vloeistof.

(4) hoogstens 24 maand.

(5) hoogstens 30 jaar.

De vergunning mag op proef verleend worden voor een termijn van ten hoogste twee jaar. Bij het verstrijken van die termijn of vóór het verstrijken ervan neemt de bevoegde overheid een definitieve beslissing, na het advies van de bij artikel 7 van dit reglement bedoelde technische ambtenaar te hebben ingewonnen, zonder dat de overige voorafgaande formaliteiten opnieuw moeten in acht genomen. De vergunning mag niet verleend worden voor een langere termijn dan dertig jaar, de duur van de proeftijd inbegrepen. (Artikel 11 van het Algemeen reglement voor de Arbeidsbescherming, aangevuld bij het K.B. van 20 oktober 1958).

Bijlage 17: Attesten en certificaten:

- Certificaten van uitgevoerde lekdetectietesten van opslagtanks
 - Verwerkingsattesten van afgevoerde tanks
 - Verwerkingsattesten van afgevoerde grond en/of gebruikscertificaten die werden afgeleverd in het kader van het VLAREMA
- (niet van toepassing)

Bijlage 18: Lijst ter bepaling van de verdachte stoffen op de onderzoekslocatie overeenkomstig de 'Code van goede praktijk – inventaris verdachte stoffen per VLAREBO activiteit of -inrichting'
(niet van toepassing)