

VERKAAVELING DUBOBIJL (Groenstraat - Bommelstraat)

→ Akkoord met het voorstel voor eengezinswoningen.

→ Destedebouwkundige voorschriften aanvullen of wijzigen met :

art. I - 6e De afzonderlijke garages inplanten op 15m van de voorbouwlijn met een maximum oppervlakte van 32m².

De onbebouwde zijstroken voor de open en half open bebouwingen zullen minimum 4m breedte en 2m diepte der gebouwen.

De garages van volgende percelen dienen ingeplant op volgende wijze :

33 en 35 ter hoogte van de achtergevel (15m bouwdiepte) van percelen 34, 33

34 en 36 in aansluiting met 33 en 35

55 op rechterperceelgrens.

73 op linkerperceelgrens.

80 op achterste en linkerperceelgrens.

87 op rechterperceelgrens.

101 dit perceel wordt 2x gesnood-voor het hoeklot dient de garage in het hoofdgebouw ingewerkt.

105 op rechterperceelgrens.

106 ingewerkt in het hoofdgebouw of tegen perceel 123.

130 op linkerperceelgrens.

94-79-81-83-93-94-95-100-113-115-129-139-140 dienen in het hoofdgebouw ingewerkt.

art. 2. - sedeldaken voorzien van 35° tot 50°. De gebouwen zullen per groep onder een dakvlak opgericht worden inzake kroonlijsthoogte dak-helling en nok.

De garage van kavel 16 mag in het hoofdgebouw ingewerkt of achter in aansluiting met de woning ingeplant.

art. 3. - perceel I - In verlenging van het hoofdgebouw tot de achterste perceelgrens en verder de achterste perceelgrenzen van kavels I tot zullen met een muur in baksteens metselwerk van 2m op gelijke hoogte voorzien worden.

Indien het kwartier van een elektrische transformatie kabbelen moet voorzien worden zal het Bestuur geraadpleegd worden voor de inplanting van het kabbelen.

Bouwvergunningen zullen slechts afgeleverd worden nadat de nieuwe regeling is aangelegd, verhard en voorzien van alle nuttige bedelingen.

Voor gelijktijdig afschrift,
De Plinte, 15/12/66

GEMEENTEBESTUUR DE PINTJE
De Burgemeester,

De sekretaris;