

energieprestatiecertificaat bouw

wooneenheid

aangifte nr. 13025-G-2008_23249/EP02396/A001/D01/SD015
omschrijving appartement 15
straat Doornboomstraat
postnummer 2400 gemeente Mol

nieuwbouw
datum ingebruikname 22/02/2010
datum vergunning 18/06/2008
nummer 57 bus 202

verslaggever


voornaam Bart achternaam Coenen
straat kruikstraat
postnummer 2018 gemeente Antwerpen

code verslaggever EP02396
nummer 24 bus
land België

software voor de berekening van de energieprestatie en het energieverbruik

softwareversie 1.3.2 De koudebruggen zijn niet meegerekend

energieprestatie- en binnenklimaatseisen



JA NEEN

- Het E-peil voldoet.
- Het K-peil van het volume, waarvan de wooneenheid deel uitmaakt, voldoet.
- Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden.
De volgende constructiedelen voldoen NIET aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden:
- vloeren muren vensters dak andere constructiedelen
en constructiedelen van gemeenschappelijke ruimten
- Er is voldaan aan de ventilatievereisten.
- Het risico op oververhitting is beperkt.

verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

datum: 24/02/2010

handtekening:

Dit certificaat is geldig tot en met 22/02/2020*

* De eigenaar houdt het energieprestatiecertificaat bij tijdens de volledige geldigheidsperiode.
Als de gegevens op dit energieprestatiecertificaat niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering, kan het certificaat vervallen.

Het karakteristieke jaarlijkse primaire energieverbruik volgens de conventionele methode bedraagt 15333,35 kWh.

KARAKTERISTIEK JAARLIJKS PRIMAIR ENERGIEVERBRUIK

BRUIKBARE VLOEROPPERVLAKTE: 108,0 m²

OPMERKINGEN EN AANBEVELINGEN VAN DE VERSLAGGEVER

TIPS VOOR EEN GOED GEBRUIKERSGEDRAG

De energieprestatie en het karakteristieke jaarlijkse primaire energieverbruik zijn berekend op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Uw energiefactuur wordt echter ook beïnvloed door het aantal gebruikers, de gebruiksuren, uw elektrische toestellen en de manier waarop u omsprngt met energie.

Hieronder vindt u enkele tips om uw energieverbruik te verminderen.

Laat uw verwarmingsinstallatie regelmatig controleren en onderhouden.

Isoleer de verwarmingsleidingen in de niet-verwarme ruimten, zoals op zolder, in de kelder en kruipruimten en in de garage.

Zet 's avonds de verwarming op de nachtstand (bijv. 15°C) een halfuur voor u naar bed gaat.

Laat een mechanisch ventilatiesysteem correct instellen. Zet de ramen alleen open om intensier te ventileren, bijvoorbeeld bij schildwerken.

Kies bij de inrichting van uw woning voor armaturen die geschikt zijn voor spaarlampen of andere energiezuinige verlichting zoals led- en tl-lampen. Halogeenlampen en gloeilampen zijn niet energiezuinig en verbruiken drie tot vijf keer meer energie.

Kies voor een koelkast, diepvriezer, wasmachine met A-, A+ of A++-label.

Koop toestellen met een laag stroomverbruik en schakel toestellen zo veel mogelijk volledig uit als u ze niet gebruikt.

In goed geïsoleerde woningen gaat minstens 15% van het energieverbruik naar het produceren van warm water. Met een zonnepaneel bespaart u tot 50% van die energie.

Een waterbesparende spaardouchekop verbruikt 40% minder water en energie dan een gewoneouchekop, terwijl het comfort hetzelfde blijft.

Noteer regelmatig uw meterstanden: zo weet u hoeveel energie u verbruikt en kunt u mogelijke defecten sneller detecteren.

Meer tips vindt u op de website www.energiesparen.be.

WOORDVERKLARING

Energieprestatie- en binnenklimaatseis

De Vlaamse energieprestatie-eisgeving legt eisen op aan de energieprestatie, de thermische isolatie en het binnenklimaat van gebouwen of gebouwdelen. De energieprestatie wordt uitgedrukt in een E-pel. Hoe lager het E-pel, hoe energiezuiniger het gebouw is. Het k-pel is de maat voor het globale isolatiepeil van het gebouw. De U- en R-waarden geven weer hoe goed de vloeren, de muren, de ramen, de daken en plafonds geïsoleerd zijn. Om een goed binnenklimaat te creëren, zijn minimale ventilatievoorzieningen vereist. Daarnaast wordt ook het risico op oververhitting ingeschat. Oververhitting kan immers aanleiding geven tot het plaatsen van energie-verslindende airconditioningsinstallatie.

Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik

Het karakteristieke jaarlijkse primaire energieverbruik is de hoeveelheid primaire energie die gedurende een jaar nodig is voor de verwarming, de productie van warm water, de ventilatie en de koeling van een gebouw of gebouwddeel. Het wordt berekend op basis van de eigenschappen (compactheid, thermische isolatie en luchtdichtheid) en de installaties van een gebouw. Bij de berekening wordt uitgegaan van een standaardklimaat en een standaardgebruik.

Het primaire energieverbruik drukt uit hoeveel energie uit fossiele brandstoffen verbruikt wordt door de gebouwinstallaties. Voor aardgas en stookolie is de omrekenfactor naar primaire energie gelijk aan 1. Voor elektriciteit is die factor 2,5. Bij elektriciteit wordt niet alleen rekening gehouden met de energie die verbruikt wordt in het gebouw, maar ook met de energie die verloren gaat bij de productie en bij het transport (ongeveer 60%). Voor één eenheid elektriciteit bij de gebruiker is er ongeveer 2,5 keer zoveel energie nodig in de vorm van steenkool of aardgas.