

VERBRANDINGSATTEST ☒ onderhoud ☐ keuring voor eerste ingebruikname		volgnummer attest: 622505																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Firma (ook invullen indien zelfstandige) naam: BVB-SERVICE straat en nummer: Corbeillestraat 80 postnummer en gemeente: 2235, Westmeerbeek tel: 016233879 e-mail: info@bvbservice.be ondernemingsnummer: BE0841898632		Technicus voornaam en achternaam: Glenn Van Vlasselaer erkenningsnummer: GV 5V29296 / TV Datum onderhoud: 12-01-2026 Arbeidsduur: van 13:48 tot 16:27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Klant (adres stooktoestel indien verschillend van adres klant) Naam stooktoestel: kelder straat en nummer: Provinciesteenweg 15 postnummer en gemeente: 3150; Haacht tel: e-mail:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Kenmerken van het stooktoestel (krus aan wat van toepassing is)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
☒ Centraal* : ☐ aangesloten als type B (open) ☒ aangesloten als type C 13 (gesloten) *Indeling volgens NBN CR 1749 ☒ Gasvormige brandstof : ☒ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk: ☐ niet-premix (GI) ☒ premix (GI) ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII) ☐ Vloeibare brandstof : ☐ houtpellets ☐ houtblokken ☐ andere, namelijk:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Toestel merk: Junkers type: zwb 42-3 bouwjaar: 2010 fabricatienummer: 7713331025 nominaal vermogen (kW): 23		Brander (enkel CV) merk: type: bouwjaar: fabricatienummer: debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)):																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Goede staat van werking		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">eenheid</th> <th rowspan="2">Brandstof 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast *</th> <th rowspan="2">Proef I: Initiële meting</th> <th colspan="5">Proef II: Eindmeting **</th> <th rowspan="2">OK</th> <th rowspan="2">Niet OK</th> </tr> <tr> <th>11</th> <th>25</th> <th>50</th> <th>75</th> <th>HL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Keteltemperatuur</td> <td>°C</td> <td>1,2</td> <td>44</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>45</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>sproeier: merk en type</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>sproeier: debiet</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>sproeier: hoek</td> <td>graden</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pompdruk</td> <td>bar</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>gasdruk</td> <td>Teller</td> <td>mbar</td> <td>2</td> <td>23.88</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>23.54</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Gasblok</td> <td>mbar</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Branderbed</td> <td>mbar</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>rookindex</td> <td>Bacharach</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>zuurstof (O₂)</td> <td>%</td> <td>1, 2</td> <td>6.4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5.7</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>koolstofdioxide (CO₂)</td> <td>%</td> <td>1, 2</td> <td>8.3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8.7</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>koolstofmonoxide (CO)</td> <td>mg/kWh</td> <td>1, 2</td> <td>3.1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2.9</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>rookgastemperatuur (tₐ)</td> <td>°C</td> <td>1, 2</td> <td>29.4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25.5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>temperatuur verbrandingslucht (tₐ)</td> <td>°C</td> <td>1, 2</td> <td>17</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12.9</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>nettemperatuur (tₐ - tₐ)</td> <td>°C</td> <td>1, 2</td> <td>12.4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12.6</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>verbrandingsrendement (bovenwaarde; Hₛ)</td> <td>%</td> <td>1, 2</td> <td>89.4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>89.4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>verbrandingsrendement (onderwaarde; Hₗ)</td> <td>%</td> <td>1, 2</td> <td>99.3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>99.3</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Stikstofoxide (NOₓ)</td> <td>O₂-referentie (%): 3</td> <td>mg/m³</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Serienummer Testo</td> <td></td> <td>1, 2</td> <td>62114699</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>62114699</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>datum</td> <td></td> <td>1, 2</td> <td>12/01/2026</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12/01/2026</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>tijd</td> <td></td> <td>1, 2</td> <td>14:11:29</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16:27:58</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling</td> <td></td> <td>1</td> <td>☐ OK</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>☐ Niet OK</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B)</td> <td></td> <td>1, 2</td> <td>☐ OK</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>☐ Niet OK</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook</td> <td></td> <td>3</td> <td>☐ OK</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>☐ Niet OK</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="11"> Veilige staat van werking </td> </tr> <tr> <td>druk rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B, natuurlijke trek)</td> <td>0.2 Pa</td> <td>1, 2, 3</td> <td>☐ OK</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>☐ Niet OK</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>verluchting en ventilatie stooklokaal</td> <td></td> <td>1, 2, 3</td> <td>☒ OK</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>☐ Niet OK</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>dichtheid rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type C)</td> <td></td> <td>1, 2</td> <td>☒ OK</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>☐ Niet OK</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)</td> <td></td> <td>2</td> <td>☒ OK</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>☐ Niet OK</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		eenheid	Brandstof 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast *	Proef I: Initiële meting	Proef II: Eindmeting **					OK	Niet OK	11	25	50	75	HL	Keteltemperatuur	°C	1,2	44					45			sproeier: merk en type		1									sproeier: debiet		1									sproeier: hoek	graden	1									Pompdruk	bar	1									gasdruk	Teller	mbar	2	23.88				23.54				Gasblok	mbar	2									Branderbed	mbar	2								rookindex	Bacharach	1							☐	☐	zuurstof (O₂)	%	1, 2	6.4					5.7			koolstofdioxide (CO₂)	%	1, 2	8.3					8.7			koolstofmonoxide (CO)	mg/kWh	1, 2	3.1					2.9	☒	☐	rookgastemperatuur (tₐ)	°C	1, 2	29.4					25.5			temperatuur verbrandingslucht (tₐ)	°C	1, 2	17					12.9			nettemperatuur (tₐ - tₐ)	°C	1, 2	12.4					12.6			verbrandingsrendement (bovenwaarde; Hₛ)	%	1, 2	89.4					89.4			verbrandingsrendement (onderwaarde; Hₗ)	%	1, 2	99.3					99.3	☒	☐	Stikstofoxide (NOₓ)	O₂-referentie (%): 3	mg/m³									Serienummer Testo		1, 2	62114699					62114699			datum		1, 2	12/01/2026					12/01/2026			tijd		1, 2	14:11:29					16:27:58			geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling		1	☐ OK					☐ Niet OK			geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B)		1, 2	☐ OK					☐ Niet OK			zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook		3	☐ OK					☐ Niet OK			Veilige staat van werking											druk rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B, natuurlijke trek)	0.2 Pa	1, 2, 3	☐ OK					☐ Niet OK			verluchting en ventilatie stooklokaal		1, 2, 3	☒ OK					☐ Niet OK			dichtheid rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type C)		1, 2	☒ OK					☐ Niet OK			dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)		2	☒ OK					☐ Niet OK		
eenheid	Brandstof 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast *	Proef I: Initiële meting	Proef II: Eindmeting **					OK	Niet OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			11	25	50	75	HL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Keteltemperatuur	°C	1,2	44					45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
sproeier: merk en type		1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
sproeier: debiet		1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
sproeier: hoek	graden	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Pompdruk	bar	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
gasdruk	Teller	mbar	2	23.88				23.54																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	Gasblok	mbar	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	Branderbed	mbar	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
rookindex	Bacharach	1							☐	☐																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
zuurstof (O₂)	%	1, 2	6.4					5.7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
koolstofdioxide (CO₂)	%	1, 2	8.3					8.7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
koolstofmonoxide (CO)	mg/kWh	1, 2	3.1					2.9	☒	☐																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
rookgastemperatuur (tₐ)	°C	1, 2	29.4					25.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
temperatuur verbrandingslucht (tₐ)	°C	1, 2	17					12.9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
nettemperatuur (tₐ - tₐ)	°C	1, 2	12.4					12.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
verbrandingsrendement (bovenwaarde; Hₛ)	%	1, 2	89.4					89.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
verbrandingsrendement (onderwaarde; Hₗ)	%	1, 2	99.3					99.3	☒	☐																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Stikstofoxide (NOₓ)	O₂-referentie (%): 3	mg/m³																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Serienummer Testo		1, 2	62114699					62114699																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
datum		1, 2	12/01/2026					12/01/2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
tijd		1, 2	14:11:29					16:27:58																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling		1	☐ OK					☐ Niet OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B)		1, 2	☐ OK					☐ Niet OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook		3	☐ OK					☐ Niet OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Veilige staat van werking																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
druk rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B, natuurlijke trek)	0.2 Pa	1, 2, 3	☐ OK					☐ Niet OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
verluchting en ventilatie stooklokaal		1, 2, 3	☒ OK					☐ Niet OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
dichtheid rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type C)		1, 2	☒ OK					☐ Niet OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)		2	☒ OK					☐ Niet OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Eindbeoordeling Het stooktoestel werkt ☒ goed ☒ veilig ☐ Niet goed ☐ niet veilig		Eerstvolgende verbrandingscontrole vóór 12/01/2028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

Gebreken en maatregelen Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt: Andere opmerkingen: getest en goedgekeurd, bouten vervangen van branderkamer ok.		voor kennisname 	
			
(handtekening erkende technicus (gas of stookolie) of geschoold vakman (vaste brandstof))		(handtekening klant) ☐ Klant is niet aanwezig ☐ Klant wil niet tekenen	
Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. Het keuringsrapport moet bij het toestel bewaard worden zolang dat ongewijzigd in gebruik is. Het reinigings- en verbrandingsattest van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op www.veiligverwarmen.be . Het departement Omgeving hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Voor meer informatie, lees de privacyverklaring op de website van het departement Omgeving (www.omgevingvlaanderen.be/privacy).			

REINIGINGSATTEST		☒ onderhoud centraal stooktoestel	volgnummer attest: 622505
Firma (ook invullen indien zelfstandige)		Technicus	
naam: BVB-SERVICE straat en nummer: Corbeillestraat 80 postnummer en gemeente: 2235, Westmeerbeek tel: 016233879 e-mail: Info@bvbservice.be ondernemingsnummer: BE0841898632		voornaam en achternaam: Glenn Van Vlasselaer ☒ erkend technicus: GV GV29296 / TV ☒ Schoorsteenveger Datum reiniging: 12-01-2026 Arbeidsduur: van 13:48 tot 16:27	
Klant		(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)	
		Naam stooktoestel : kelder straat en nummer: Provinciesteenweg 15 postnummer en gemeente: 3150; Haacht tel: e-mail	
Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)			
☒ Centraal*: ☒ Gasvormige brandstof: ☐ Vloeibare brandstof ☐ Vaste brandstof: ☐ aangesloten als type B (open) ☒ aardgas ☐ niet-premix (GI) ☐ houtpellets ☐ LPG ☒ premix (GI) ☐ houtblokke ☐ andere, namelijk: ☒ aangesloten als type C 13 (gesloten) ☐ andere, namelijk: ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII) *indeling volgens NBN CR 1749			
Toestel		Brander (enkel CV)	
merk: Junkers type: zwb 42-3 bouwjaar: 2010 fabricatienummer: 7713331025 nominaal vermogen (kW): 23		merk: type: bouwjaar: fabricatienummer: debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)):	
Reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal (erkend technicus of schoorsteenveger)			
☐ vegen van het rookgasafvoerkanaal en verbindingstukken ☒ nazicht van de goede werking ☐ controle van de terugslag door middel van een terugslagmelder			
Reiniging van het stooktoestel			
Alle toestellen: Gasvormige brandstof: (erkend technicus) Vloeibare brandstof: (erkend technicus) Vaste brandstof: (geschoold vakman) ☐ andere, namelijk: ☐ controle van de verluchting van het stooklokaal ☒ controle van de rookgaszijdige dichtheid ☒ ontstopping ☒ reiniging van de branderbedden en de warmtewisselaar (GI) of reinigen van de ketel (GII) ☐ reiniging van de ventilator en de brander ☐ reiniging van de filters ☐ reiniging van de ketel ☐ reiniging van de brander ☐ nazicht algemene staat ☐ reiniging inwendige delen warmtebron			
Gebreken en maatregelen			
Gebreken die niet door de reinigingsbeurt kunnen worden weggewerkt: Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken: Andere opmerkingen: getest en goedgekeurd, bouten vervangen van branderkamer ok.			
De eerstvolgende reiniging van het stooktoestel moet gebeuren vóór		12/01/2028	
De eerstvolgende reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal moet gebeuren vóór			
 (handtekening erkende technicus (gas of stookolie) / geschoold vakman (vaste brandstof))		voor kennisknaam  (handtekening klant) ☐ Klant is niet aanwezig ☐ Klant wil niet tekenen	
Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. Het keuringsrapport moet bij het toestel bewaard worden zolang dat ongewijzigd in gebruik is. Het reinigings- en verbrandingsattest van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op www.veiligverwarmen.be . Het departement Omgeving hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Voor meer informatie, lees de privacyverklaring op de website van het departement Omgeving (www.omgevingvlaanderen.be/privacy).			