

Dossier nr.: 7097 V 82/5
Verkaveling in de gemeente : Lanaken
Kadastrale sectie : E nr(s)669v, 668c, 668d, 668e, 668f
Aanvrager : Jean CHRISTOFFELS - Raymond MOORS
Aantal kavels : 26 bouw kavels

STEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

TITEL I - ALGEMEENHEDEN

A. Behoudens andersluidende bepalingen in vastgestelde bouwverordeningen dienen volgende voorschriften gevolgd :

ART. 1. Welstand van de gebouwen

- a. Iedere konstruktie of groep konstrukties dient op architecturaal gebied in harmonie te zijn met de omgeving en dient tevens op zichzelf een harmonisch geheel te vormen : o.a. gepast gebruik van de aard en de kleur der materialen, hoogte en profielen.
- b. Het peil van het gelijkvloers mag niet hoger liggen dan 60cm boven het peil van de voorliggende weg.
Evenwel wanneer het terrein (maaiveld) meer dan 45cm hoger ligt dan het wegpeil, dienen bijzondere maatregelen genomen opdat de inplanting van de konstruktie, qua hoogteligging, op een esthetische en stedebouwkundige verantwoorde manier gebeurt, t.o.v. de eventueel bestaande bebouwing in de onmiddellijke omgeving en ten opzichte van het straatbeeld in het algemeen.
Men dient er van uit te gaan dat aan het bestaande maaiveld zo weinig mogelijk wordt veranderd en dat het peil van het gelijkvloers van de woning t.o.v. dit maaiveld tot een minimum wordt beperkt.
- c. Behoudens bijzondere aanduidingen op de plannen van de verkavelingen en eventueel in de voorschriften van de gebeurlijke bijlage II, zullen :
1. De zichtbaar blijvende gevels, zowel van het hoofdgebouw als van de aanhorigheden uitgevoerd worden in welgevormde bakstenen, natuur- of kunstmatige stenen, of andere materialen die esthetisch verantwoord zijn en aangepast aan het kader van het gebouw en van de omgeving.
 2. De hellende daken belegd worden met pannen, natuurleien, kunstleien of esthetisch verantwoorde kleinschalige materialen.
 3. De hellende daken minstens twee dakvlakken hebben afwaarts hellend naar de buitenmuren van de konstruktie; het geheel zal een vormgeving van hellende dakarchitectuur dienen te vertonen.

ART. 2. Dakvensters

In het dakvlak mogen rechtstaande vensters met horizontale platte afdekking ingebouwd worden. De aan te brengen vensters moeten met hun waterdorpel in het schuine dakvlak aanvangen, zodat de dakbedekking onderbroken doorloopt tussen kroonlijst en dakvensterkonstruktie.



Voor eenstuidend afschrift
Lanaken, ... 31.05.1991
De Burgemeester.



Het vertikaal voorvlak van de dakvensters moet geplaatst worden op minimum 80 cm in de achteruitwijking op de voor- en achtergevelvlakken. De horizontale afstand van de dakvensterkonstructie tot de zijdelingse perceelsscheiding en/of tothet gevelvlak van de open zijgevel moet minimum 1m bedragen. De breedte van deze dakvensters zal in totaal slechts maximum 2/3 van de betrokken gevelbreedte mogen bedragen. Zij mogen niet hoger zijn dan 1,20m tenzij de welstand van het gebouw niet anders toelaat.

ART. 3. Vrijstaande achtergebouwtjes

Het oprichten van de vrijstaande achtergebouwtjes is toegelaten, doch enkel in functie van bergplaats. De totale oppervlakte hiervan mag 40m² niet overschrijden.

De hoogte tot de kroonlijst mag de 3m niet te boven gaan.

Deze konstrukties dienen opgetrokken in dezelfde materialen als deze gebruikt voor het hoofdgebouw.

Tenzij niet anders mogelijk dienen deze achtergebouwtjes ingeplant op minimum 6m achter de achtergevel der hoofdkonstruktie (hoofd- en bijgebouwen).

Tenzij andere aanduidingen op de plannen, dienen zij in principe opgericht op een minimum afstand tot de perceelsgrens gelijk aan de hoogte van het achtergebouwtje.

ART. 4. 1. Afsluitingen

a. In de achteruitbouwstrook :

Straat- en zijdelingse (tot de voorbouwlijn) afsluitingen mogen in metselwerk of enig ander esthetisch materiaal uitgevoerd worden, maximum toegelaten hoogte : 75cm. Voor een bouwblok dat één geheel vormt, moet het metselwerk eenvormig zijn. Een haagbeplanting waarvan de maximum hoogte 150 cm bedraagt, mag eveneens aangeplant worden.

b. Op de perceelsscheidingen :

1. Afsluitingen op vrijblijvende perceelsscheidingen zullen uitgevoerd worden in een haagbeplanting met een maximum hoogte van 150 cm.

2. Afsluitingen op de gemeenschappelijke niet vrijblijvende perceelsscheidingen gaande vanaf de achtergeveellijn der hoofdgebouwen, d.w.z. in het verlengde van de mandelige muur, mogen uitgevoerd worden in metselwerk tot een max. hoogte van 2,60m en een lengte van 6,00m.

2. Trappen, terrasjes en aanvulling van meer dan 45 cm hoogte zijn verboden in de bouwvrije strook t.o.v. de weg en de zijdelingse perceelsgrenzen.

Uitgravingen in de zijdelingse bouwvrije strook ten behoeve van garage-afritten, moeten minimum 1m van de perceelsgrens verwijderd blijven.

B. De bijzondere aandacht dient getrokken op volgende onderrichtingen en normen :

ART. 5. Afritten naar ondergrondse garages

De ministeriële omzendbrief nr. 27.2 is van toepassing : afritten naar eventuele garages onder het peil van de weg, mogen een helling van 4% voor de eerste 5m vanaf de rooilijn niet overschrijden.

ART. 6. Parkeerplaatsen

De omzendbrief nr. 59 is van toepassing betreffende het aantal te voorziene parkeerplaatsen.

TITEL II - BIJZONDERHEDEN

ART. 7. Bestemming

Residentieel gebruik (één woongelegenhed per kavel).

ART. 8. Inplanting

- a. Niet van toepassing
- b. De vrijblijvende afgewerkte gevels op min. 10 m van de perceels-
grenzen;
- c. De voorgevel - evenwijdig met de voorliggende weg - ingeplant
op de afstand van de ontworpen rooilijn zoals aangegeven op het
verkavelingsplan gevoegd bij het schrijven dd. 27.9.84
- d. Niet van toepassing

ART. 9. Afmetingen

A. Voor niet-alleenstaande gebouwen :


Niet van toepassing.

B. Voor alleenstaande gebouwen :

1. Bouwdiepte : max. 12 m + 5 m voor de aanhorigheden (de aanhorig-
heden dienen met de hoofdbouw één harmonisch geheel te vormen).
2. Bouwhoogte : - aantal volwaardige bouwlagen : max. 2
(onder de kroonlijst)
- hoogte begrepen tussen 2,80 m en 5,60 m
(tussen wegpeil en kroonlijst)
3. Dakhelling : begrepen tussen 25° en 40°
4. Bouwbreedte : mits inachtnaam van de min. afstand tot de zijde-
lingse perceelsgrenzen, wordt de max. breedte van de bebouwing
op 2/3 van de kavelbreedte gesteld (deze kavelbreedte dient voor
elk gedeelte der woning gemeten, evenwijdig met de rooilijn).
Met inachtnaam van een max. bebouwbare oppervlakte van 250 m²
(vrijstaande bijgebouwen inbegrepen).

ART. 10. Dak- en gevelmaterialen

Zijn aan te passen aan de omringende bebouwing.

Hasselt, de 16-10-1989
Vr. de Minister,
De Architect-directeur,

A. SANTERMANS